

Alpina Expert Putzgrund

Vodorazrjedivo, pigmentirano sredstvo za grundiranje za sve Alpina Expert strukturne žbuke.



Opis proizvoda

Primjena	Temeljni premaz i sredstvo za grundiranje za sve Alpina Expert strukturne žbuke. Nanosi se po cijeloj površini.
Svojstva	<ul style="list-style-type: none"> ■ učvršćuje površinu ■ vodoodbojan ■ bez naprezanja ■ difuzno otvoren ■ neškodljiv za okoliš
Nijansa	Bijela, moguće i toniranje prema Alpina Color Mix ton karti.
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja, 12 mjeseci.
Gustoća	ca. 1,48 g/cm ³
Pakiranje / veličina pakiranja	10 l

Obrada

Izrada premaza	Temeljni premaz dobro promiješati, ne razrijeđivati, te nanijeti četkom odn. valjkom. U svrhu podešavanja konzistencije može se dodati do 5% vode.
Obrada	Četkom ili valjkom. Obratiti pažnju na uputstvo za obradu za Expert Strukturputz. Temeljni premaz je potreban kod Expert Strukturputz na dolje navedenim podlogama.
Temperatura obrade	Nanošenje pri temperaturi ispod + 5°C (objekt, materijal, zrak) kao i po jarkom suncu, jakom vjetru, kiši bez prikladnih zaštitnih mjera, magli odnosno ispod temperature rošenja nije dopušteno. Oprez kad postoji opasnost od noćnog mraza!
Sušenje / Vrijeme sušenja	Pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka nakon 4 sata površinski suho, a nakon 12 sati moguća je daljnja obrada. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti se ta vremena produljuju.
Čišćenje alata	Odmah nakon upotrebe vodom.
Priprema podloge	Podloga mora biti ravna, čista, suha, čvrsta, nosiva i bez tvari koje razdvajaju. Nove donje žbuke ostaviti da stvrdnjavaju barem 3 do 4 tjedna. Kod primjene u sklopu sustava sa polistirenom (stiroporom) mora armirani sloj biti vezan i suh.



Odgovarajuće podloge

- Postojeći armirani slojevi (prije nanošenja završne strukturne žbuke)
- Donji žbuke grupe P II, P III
- Beton
- Gipskartonske ploče ili donje žbuke iz grupe P IV+V kod unutarnjih radova.
- Drvo i pločasti materijali u drvenj industriji i u industriji montažnih kuća

Zakonska regulativa koja se odnosi na kemikalije

HOS

A(a), 30 g/l; <1 g/l

Obratiti pažnju
Savjeti za sigurnost

Proizvod ne podliježe obvezi označavanja na temelju EU-smjernica/uredbe o opasnim materijalima. Pridržavati se uobičajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama. Čuvati izvan dohvata djece.

Zbrinjavanje otpada

Spaljivanje na za to predviđenim mjestima ili sakupljanje na mjestima za problematične materijale. Ne odlagati sa kućnim smećem. Ne izlijevati u kanalizaciju, plodno tlo ili vodu. Ambalažu odložiti kao i sam proizvod.

EWC/EAK

08 01 12

Klasa ugrožnosti voda

1, slabo zagađuje vodu

Tehničke informacije: Alpina Expert Putzgrund, Stanje: 05 / 2013

Ove tehničke informacije su sastavljene na osnovu najnovijih saznanja tehnike i naših iskustava. Obzirom na mnoštvo podloga i različitost uvjeta na objektima, sadržaj ovih tehničkih informacija nas ne obvezuje. Kupac/Korisnik je dužan na vlastitu odgovornost utvrditi prikladnost naših proizvoda za predviđenu namjenu u uvjetima koji vladaju na objektu. Tiskanjem novog izdanja, ove tehničke informacije prestaju važiti.

Stručni savjeti

Sve podloge koje se pojavljuju u praksi i način njihove obrade nije mogao biti obuhvaćen u ovom napisu. U težim slučajevima naši će vas savjetnici rado detaljno informirati vezano uz Vaš objekt.