

# Tehnička informacija

## Alpina Magneto

### Magnetni zid za premazivanje.

Omogućava prihvaćanje magnetna · nije provodljiv · nema magnetnog djelovanja (telefon, računalo, itd.) · za primjenu u kući, u kuhinji ili dječjoj sobi · za ured, ordinaciju ili poslovni prostor

### Opis proizvoda

**Namjena:**

Brzi i varijabilni način stavljanja važnih stvari na zid: informacije, fotografije, pisma, crteži, karte, recepti, poster, sve što želite.

**Svojstva:**

Razrjeđuje se vodom, slabog mirisa i neškodljiv za okoliš, difuzivan. Lako se obrađuje, čvrsto veže, ne žuti, može se popravljati. Otporan na otiranje.

**Deklaracija sastojaka prema VdL-RL01:**

Sastojci: polivinilacetatna smola, željezni oksidni pigmenti, titan dioksid, voda, aditivi, konzervansi. Sadrži metilzotiazolinon, benzizotiazolinon. Može izazvati alergijske reakcije.

**Vezivo:**

Poliakrilatna smola.

**Nijansa:** Srebrno-siva.**Sigurnosni savjeti:**

Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Prilikom brušenja, koristiti kombinirani filter A2/P2. Sadrži 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, smjesa od 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-on i 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. (3:1), 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijske reakcije.

**Šifra proizvoda Boje i lakovi:**

M-DF01

**Skladištenje:**

Na hladnom, bez opasnosti od smrzavanja.

**Zbrinjavanje otpada:**

Na recikliranje davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Tekući ostaci materijala se mogu zbrinjavati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci materijala kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće.

Veličina pakiranja: 1 litra



**Izrada premaza:****1. Nanošenje Magneto Grundfarbe**

Magneto Grundfarbe prelići u prikladnu posudu i dobro promiješati. Boju ne razrjeđivati ili miješati sa drugim bojama. Zasićeno nanositi plosnatim kistom, valjkom za male površine, a kod većih površina valjkom krake dlake. Za optimalna svojstva vezanja nanijeti 3 sloja. Vrijeme čekanja između pojedinih etapa rada (prolaza) ca. 6 sati. Materijal i kist odnosno valjak zaštititi od sušenja, npr. folijom. Nijansa: Srebrno-siva.

**2. Završni sloj**

Alpina Magneto se može premazivati svim klasičnim disperzivnim bojama, no naša je preporuka nanošenje svilenkasto-sjajne lateks boje, koja se može nanositi bijela ili u željenoj nijansi.

**Postupak nanošenja:**

Kistom ili valjkom.  
Čišćenje alata vodom i sapunom odmah nakon uporabe.

**Potrošnja:**

Ca. 500 ml/m<sup>2</sup> po jednom prolazu (etapi rada) na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više.

**Donja temperaturna granica kod obrade:**

+ 5 °C za podlogu i okolni zrak.

**Vrijeme sušenja:**

Pri + 20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka može se premazivati nakon 24 sata. Pri nižoj temperaturi i većoj vlažnosti zraka se ta vremena produžuju.

**Podloge moraju biti bez prljavštine, tvari koje razdvajaju i suhe.**

**Mineralne žbuke:**

Čvrste, normalno upojne žbuke premazivati bez pripreme. Na grubo poroznim, upojnim žbukama koje se osipaju temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF. Gotove žbuke koje sadrže gips sa glatkom površinom obrusiti, ukloniti prašinu i grundirati sa Tiefgrundom na bazi otapala.

**Gipskartonske ploče:**

Tragove ispune i izravnavanja obrusiti.  
Temeljni premaz sa Alpina Tiefgrund LF.

**Beton:**

Eventualne ostatke sredstava koja razdvajaju odstraniti sredstvom za čišćenje i odmaščivanje u domaćinstvu, tvari koje se osipaju i brašnjaju očetkati.

**Zid od pješčenjaka i opeke:**

Premazivati bez prethodne pripreme.

**Nosivi stari premazi ili premazi žbuka na bazi umjetne smole:**

Mat, slabo upojne premaze direktno obraditi.  
Sjajne stare premaze temeljito ohrapaviti i direktno premazivati.

**Nenosivi premazi:**

Nenosive stare premaze ili premaze od žbuka na bazi umjetne smole mehanički odstraniti struganjem, četkanjem ili brušenjem i pažljivo ukloniti prašinu.

**Boje koje sadrže ljepilo:**

Pažljivo i temeljito oprati.

**Nepremazane tapete sa grubim vlaknima, reljefne ili štampane tapete od papira:**

Premazivati bez pripreme.

**Tapete koje ne vežu čvrsto:**

Ukloniti bez ostatka. Ostatke ljepila i makulature oprati bez ostatka.

**Površine koje je napala plijesan:**

Naslagu plijesni odnosno gljivica odstraniti mehanički na mokro četkanjem, struganjem ili grebanjem. Površine proprati sredstvom za čišćenje od plijesni uobičajenim na tržištu i pustiti da se dobro osuše. Preporuka je utvrditi uzroke nastajanja plijesni i po mogućnosti ih ukloniti.

Izvesti premaz sa bojom za vlažne prostore Alpina Bad- und Küchen Spezialfarbe.

**Površine s mrljama od nikotina:**

Jača zaprljanja temeljito isprati i pustiti da se dobro osuše. Izvesti premaz sredstvom za odbijanje nikotina Alpina Ruß- & Nikotinsperre.

**Manji nedostaci:**

Nakon potrebnih predradnji popraviti sa prikladnom masom za ispunu i izravnavanje i po potrebi grundirati.

Tehničke informacije br. 2406 · stanje: svibanj 2017.

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na objektima kupcu / korisniku ostaje obveza na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu.

Caparol d.o.o.,  
Obrtnička 15,  
10431 Sv.Nedelja  
tel.01/3373731,  
caparol@inet.hr,  
www.caparol.hr